

KINGPIN TEKNINEN RIDER

INSTR.	MIKKI	INSERT
BD	Beta-52	Gate/Komp.
SNR	Sm-57	Gate/Komp.
T1räkki	Opus-87	Gate
T2 lattia	Opus-87	Gate
T3 lattia	Opus-87	Gate
HH	Kondens.	
OV VAS.	Kondens.	
OV OIK.	Kondens.	
BASS	D.I.	Komp.
GTR VAS.	E606	
GTR OIK.	E606	
KEYS 1 VAS.	D.I.	
KEYS 1 OIK.	D.I.	
KEYS 2 VAS.	D.I.	
KEYS 2 OIK.	D.I.	
VOC LEAD	Beta-58	Gate/Komp.
VOC BACK	Beta-58	Gate/Komp.
VOC BACK	Beta-58	Gate/Komp.

PA on oltava laadukas, ammattikäyttöön tehty ja toimiva kokonaisuus kattaen koko taajuuskaistan(20Hz-20kHz). Tehokestoa tilan kokoon nähden riittävästi ja vähän vielä lisää!!

F.O.H. tiski väh. 24 kanavaa, 4 auxia, 2 x FX läh. Ja 2 x FX paluu stereo. Midaksen Venice 32 on hyvä lähtökohta F.O.H tiskille. Gateja ja kompuroita vähintään yllämainittu määrä. FX: 1 X Rev ja 1 X Delay vähintään.

Monitoreja 3 -5 kpl.

Lisätietoja antaa:

Lauri Häkkinen 050 3775 137